Ficha técnica:


1350 R NXT2






	1350 R NXT2 U11800 e	m 22 de junho de 2023 ás 11:33:31 U
Capacidade		Métrico
Capacidade operativa nominal		612 kg
Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional		680 kg
Peso sem carga		2384 kg
Peso e dimensões		
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3670 mm
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28	2794 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	1930 mm
Àngulo de descarga na altura total	a5	40 °
Altura de descarga	h29	2123 mm
Comprimento total com balde	116	3076 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	584 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	28 °
Altura do assento ao solo	h30	871 mm
Distância entre eixos	У	950 mm
argura total - sem balde	b1	1364 mm
Largura do balde	e1	1372 mm
Distância ao solo	m4	203 mm
Comprimento total - sem balde	12	2360 mm
Ângulo de saída	a2	25°
Raio de viragem exterior - Frontal com balde	b18	1842 mm
taio de viragem - Dianteira sem balde	b19	1120 mm
	wa1	1372 mm
Raio de viragem exterior - traseiro	wa i	1372 111111
Atuação Velocidade de deslocação (sem carga)		12.90 km/h
velocidade de desiocação (sem carga) Pneus		12.90 KIII/II
Pneus standard		10.00x16.5 HD
Motor		10.00x10.3 HD
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV88C-KMS
Potência Bruta (kW)		34.30 kW
Sinário máx. / Rotação do motor		146.20 Nm / 2800 rpm
Bateria		140.20 Niii / 2800 Ipiii 12 V
Alternador		12 V 100 kW
Motor de arranque (kW)		2.30 kW
Hidráulico		2.50 KW
Sistema hidráulico auxiliar		63.60 l/min
Pressão Hidráulica Auxiliar		207 bar
Capacidade do tanque		50.40.1
Capacidade do depósito de combustível		59.40
Capacidade do Reservatório Hidráulico		34.80
Cilindrada		2.20
Capacidade de líquido de refrigeração		7.90 l
Ruído e vibração		
Ruído ambiente (LwA)		82 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		100 dB
/ibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)		0.81 m/s²
Vibração em mãos e braços		< 1.90 m/s ²

1350 R NXT2 - Esquemas dimensionais











Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes