



**YANMAR**

# C08e

DÚMPER ELÉCTRICO



**Peso operativo**

730/880 kg

**Motor principal de la máquina**

Motor eléctrico

**Carga útil**

800 kg

**Capacidad de la tolva**

0,34 a 0,42 m<sup>3</sup>

**Inclinación máxima**

20°

**Modo de trabajo**

3 modos (eco, rendimiento, alto rendimiento)

**Transmisión**

Hidrostática



# EFICIENTE EN TODO TIPO DE TERRENOS Y SIEMPRE LIMPIO

## CÓMODO E INTUITIVO

Nivel de ruido muy bajo.

Nueva interfaz de pantalla táctil a color con las siguientes características:

- + medición del nivel de batería
- + selección del modo de funcionamiento
- + menú de ajustes del operador

## CAPACIDAD DE LA BATERÍA

El C08e está equipado de serie con una batería con una capacidad útil de 10,4 kWh.

Dispone de 3 modos de funcionamiento para alargar la duración de la batería y ajustarse a tus actividades diarias.



## SOLUCIONES DE CARGA

Puedes recargar el C08e con un cargador externo (3,3 kW/230 V).

Los cables de carga estándar incluyen un enchufe azul P17 para conectarse a la red eléctrica y una toma REMA para conectarse a la máquina.

Potencia del motor eléctrico	5,5 kW <sub>nominal</sub> , 6,5 kW <sub>pico</sub>
Voltaje de la batería	24 V
Características de serie	<ul style="list-style-type: none"><li>+ 3 modo de trabajo: Estándar/Rendimiento/Alto rendimiento</li><li>+ Contrapeso adicional en las configuraciones POWER y Turning Vessel (tolva giratoria); contrapeso adicional opcional en las demás configuraciones</li><li>+ Apagado automático del motor eléctrico</li></ul>
Cargador externo	3,3 kW/230 V
Cable y toma	Cable de carga REMA incl. en el lado de la máquina/Enchufe P17 en el extremo de conexión a la red
Configuración de la tolva	POWER/POWER+/Hi-TIP/Hi-TIP+/Turning Vessel
Autonomía	3 horas en modo Alto rendimiento
Tiempo de carga (20% a 80% de capacidad de la batería)	230 V 1PH y 11 A: 3,5 horas
Enchufe de la máquina	Toma REMA - 3,3 kW de potencia de carga